

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;"> <p>Zeichnung Drawing</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>Querschnitt Cross Section</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>Schaltbild Circuit Diagram</p> </div> </div>													
B														
C														
D														
E														
F							<p>Apple Lightning USB Sync- & Ladekabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apple Lightning-Stecker (8 PIN), USB 2.0 Stecker (Typ A) - Kabeltyp: Rundkabel - Innenleiter: TC, 0,5/1 m: AWG 24+30 (26/0,10, 7/0,10), ADØ2,8±0,2 2 m: AWG 22+30 (48/0,10, 7/0,10), ADØ2,8±0,2 3 m: AWG 20+26 (58/0,12, 19/0,10), ADØ4±0,2 - Kabelmantel: PVC - Knickschutz: beidseitig - Schirmung: 2-fach - Datenrate: max. 0,48 Gbit/s - Konformität: RoHS 				<p>Apple Lightning USB Sync & charging cable</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apple Lightning plug (8 PIN), USB 2.0 plug (Type A) - Cable type: round cable - Inner conductor: TC 0,5/1 m: AWG 24+30 (26/0.10, 7/0.10), ADØ2.8±0.2 2 m: AWG 22+30 (48/0.10, 7/0.10), ADØ2.8±0.2 3 m: AWG 20+26 (58/0.12, 19/0.10), ADØ4±0.2 - Cable sheath: PVC - Kink protection: both sides - Shielding: 2 times - Data rate: max. 0.48 Gbit/s - Conformity: RoHS 			
G														
H	<p>Länge Length (m)</p>		<p>schwarz black</p>		<p>weiß white</p>		<p>schwarz black</p>		<p>weiß white</p>					
	0,5 m		72904		72905		43615		43614					
	1,0 m		63523		54600		43322		43320					
	2,0 m		72906		72907		43922		43597					
	3,0 m		72908		72909		40908		40909					
I	<p>Änderungen</p>				<p>Datum</p>		<p>Name</p>		<p>Bezeichnung</p>				<p>Blatt</p>	
	Datum		Name		gez.:		03.11.2016		tf		<p>DAT Lightning</p>			
					gepr.:		03.11.2016		tf					
J					Norm:		<p>Zeichnungs-Nr.:</p>				<p>von</p>			
					<p>Änderungen vorbehalten / Subject to change</p>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14