

Art.	Länge / Length L [m]	Netto-gewicht / Net weight (g)
40794	0.5 ± 0.01	23.4
40790	1.0 ± 0.01	40.0
40795	0.5 ± 0.01	23.4
40791	1.0 ± 0.01	40.0

### USB-C™ PD Lade- und Synchronisationskabel

- für Geräte mit USB-C™ Anschluss  
- mit Power-Delivery (PD)-Funktion

**Anschlüsse**  
- Anschlüsse: 2x USB-C™ PD-Stecker  
- Material: PVC, Gehäusebeschichtung Nickel, (Eisen, weißes PBT, Kupfer)

**Kabel**  
- Kabeltyp: Rundkabel  
- Innenleiter, Material: CU (Kupfer)

- Ausgang: 20 VDC, 5 A max., 60 W  
- Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s

- RoHS konform

### USB-C™ PD Lade- und Synchronisationskabel


- for devices with USB-C™ connection  
- with Power Delivery (PD) function

**Connections**  
- Connections: 2x USB-C™ PD male  
- material: PVC, shell plating nickel, (Iron, white PBT, copper)

**Cable**  
- Cable type: round cable  
- Inner conductor material: CU (copper)

- Output: 20 V, 5 A max., 60 W  
- Data transmission rate: 10 Gbit/s

- RoHS compliant

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	26.08.2019	CF	USB-C™ PD Lade- und Synchronisationskabel  USB-C™ PD charging and sync cable
02.09.2019	SS	gepr.:	26.08.2019	CF	
Norm:				Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				40794, 40790, 40795, 40791	