


| Änderungen                                 |      | Datum  | Name       | Bezeichnung                    | Blatt  |
|--|------|--------|------------|--------------------------------|--|
| Datum                                      | Name | gez.:  | 24.01.2023 | AVS HDMI Splitter 1IN/4OUT 1.4 | <br>1/2 |
| 18.12.2023                                 | ir   | gepr.: | 24.01.2023 |                                |  |
|  |      | Norm:  |            | Zeichnungs-Nr.:                | von  |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change |      |        |            | 58482                          |  |

A

### HDMI™-Splitter 1 auf 4 (4K @ 30 Hz)

- teilt 1x HDMI™-Eingangssignal auf 4x HDMI™-Ausgänge auf
- spiegelt sowohl Audio- als auch Videosignale parallel auf die angeschlossenen Geräte, z. B. für die gleichzeitige Projektion in verschiedenen Räumen
- LED-Anzeige signalisiert, welche Anschlüsse aktiviert sind

B

Anschlüsse - Eingänge: HDMI™-Buchse, DC-Buchse  
 Anschlüsse - Ausgänge: 4x HDMI™-Buchse  
 Eingang: 5,0 V  $\overline{=}$ , 1,0 A  
 HDCP-Spezifikation: HDCP 1.4, 1.3  
 Datenübertragungsrate: max. 10,2 Gbit/s  
 Auflösung: max. 4K @ 30 Hz (Eingang/Ausgang: bis zu 10 m)  
 Unterstützte Videoformate: 4K2K, 3D  
 Farbtiefe: 8-bit  
 Unterstützte HDMI™ Audioformate: Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos

C

Schutzklasse: III  
 Gewicht: 275 g

D

#### Netzteil

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-2.0-Buchse Typ A  
 Eingang: 100-240 V  $\sim$ , 50/60 Hz, 0,2 A max.  
 Ausgang: 5,0 V  $\overline{=}$ , 1,0 A, 5,0 W max.  
 Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 74,5 %  
 Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,07 W  
 Schutzklasse: II  
 Gewicht: 25 g

E

#### Ladekabel

Anschlüsse: USB-A-Stecker, DC-Stecker  
 Länge: ca. 80 cm  
 Gewicht: 14 g

F

G

H

### HDMI™ Splitter 1 to 4 (4K @ 30 Hz)

- splits 1x HDMI™ input signal into 4x HDMI™ output signals
- mirrors audio and video signals to the connected devices, e.g. for simultaneous projection in different rooms.
- LED display indicates which connections are activated

A

B

C

D

E

F

G

H

Connectors - Inputs: HDMI™ socket, DC socket  
 Connectors - Outputs: 4x HDMI™ socket  
 Input: 5.0 V  $\overline{=}$ , 1.0 A  
 HDCP specification: HDCP 1.4, 1.3  
 Data transmission rate: max. 10.2 Gbit/s  
 Resolution: max. 4K @ 30 Hz (input/output: up to 10 m)  
 Supported video formats: 4K2K, 3D  
 Colour depth: 8-bit  
 Supported HDMI™ audio formats: Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos


Protection class: III  
 Weight: 275 g

#### Power supply

Connectors: Euro plug (type C, CEE 7/16), USB-2.0 socket type A  
 Input: 100-240 V  $\sim$ , 50/60 Hz, 0.2 A max.  
 Output: 5.0 V  $\overline{=}$ , 1.0 A, 5.0 W max.  
 Average active efficiency: 74.5 %  
 No-load power consumption: 0.07 W  
 Protection class: II  
 Weight: 25 g

#### Charging cable

Connectors: USB-A plug, DC plug  
 Length: approx. 80 cm  
 Weight: 14 g

| Änderungen |      |  | Datum      | Name | Bezeichnung  | Blatt |
|------------|------|--|------------|------|--|-------|
| Datum      | Name | gez.:                                      | 24.01.2023 | ir   | AVS HDMI Splitter 1IN/4OUT 1.4  | 2/2   |
| 18.12.2023 | ir   | gepr.:                                     | 24.01.2023 | aw   |  |       |
|            |      | Norm:                                      |            |      | Zeichnungs-Nr.:  | von   |
|            |      | Änderungen vorbehalten / Subject to change |            |      | 58482  |       |

I

I

J

J