



Art.	L (m)
59800	10
59801	20
59802	30
59803	50



Optische DisplayPort Hybrid Verbindungskabel 1.4

- wandelt elektrische Datensignale in optische Signale um
- Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage
- vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung
- unterstützt eine Bandbreite von bis zu 32,4 Gbps
- flexible Glasfaser für geringe Biegeradien (20 mm)
- unterstützt HDCP 2.2, 3D, EDID
- Plug&Play: keine externe Stromversorgung notwendig

- Anschlüsse: 2x DisplayPort-Stecker

- Kabeltyp: Hybrid-Rundkabel (Glasfaser+Metallinnenleiter)

- Auflösung: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz), 5K Ultra HD+ 2880p (60 Hz), 8K Ultra HD 4320p (30 Hz)

- Konformität: EMV, RoHS

Optical Hybrid DisplayPort connector cable 1.4

- converts electrical data signals into optical signals
- plug with lock for secure connections
- gold contacts for enhanced signal transmission
- supports a bandwidth of up to 32.4 Gbps
- flexible glass fibre for small bending radii (20 mm)
- supports HDCP 2.2
- Plug and play: no external power supply required

- Connectors: 2x DisplayPort plug

- Cable type: Hybrid cable (Glass fiber+metal conductor)

- Resolution: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz), 5K Ultra HD+ 2880p (60 Hz), 8K Ultra HD 4320p (30 Hz)

- Compatibility: EMC, RoHS

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 11.04.2018	tf	MMK 667-XXXX (DisplayPort 1.4) hybrid 8k	
		gepr.: 11.04.2018	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

